

Содержание

Где интерфейс настройки триггеров?	3
Отфильтровать	3
Отреагировать	3

Принцип работы триггеров

Триггеры пишутся на языке C Sharp.



Где интерфейс настройки триггеров?

Триггеры – это отдельный подключаемый модуль. Чтобы получить к нему доступ, обратитесь к вашему менеджеру или в техническую поддержку.

Отфильтровать

Половина работы триггера: это понять, на какие события он должен реагировать.

Фильтрация событий проходит в несколько этапов с помощью 3 инструментов, которые дополняют друг друга.

1. Простой фильтр на события, который есть прямо в интерфейсе модуля триггеров.
2. LINQ-запрос(ы). Может как использоваться, так и не использоваться. Удобно, чтобы выбрать из большой базы данных какие-то специфичные объекты.
3. В рамках написания прописываются дополнительные условия – как раз здесь используется настроенный LINQ-запрос для последней тонкой фильтрации событий.

Как это выглядит в интерфейсе модуля триггеров:

Фильтрация на уровне интерфейса модуля триггеров:



Тонкая фильтрация в коде триггера:



Отреагировать

События, которые попали под условия фильтров, запускают написанный скрипт. Результатом работы скрипта могут быть небольшие вычисления, создание новых записей в справочнике, новых объектов, изменение статусов, изменение значений реквизитов, их блокировка и т.д.

Триггеры работают через [интеграционное API ADVANTA](#). ⇒ Всё, что можно сделать через API, триггер может запустить в системе.

Как это выглядит в интерфейсе модуля триггеров:



From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/how_it_works?rev=1606474419

Last update: **27.11.2020 10:53**

